

Den Braven Sealants

Den Braven tvaika izolācijas plēve

7.84 D

Produkts:

- Tvaika izolācijas plēve sienām, griestiem, kas nodrošina siltuma un skaņas izolāciju, aizsargā no mitruma nokļūšanas telpā

- pagaidu aizsardzībai jumtam

Atbilst standartam EN- 13984: 2006

Krāsa:

Dzeltena

Iepakojums:

Plēves biezums: 0.15 un 0.2 mm

Platums 2 m x garums 50 m

TEHNISKIE DATI

Biezums [mm]	0.15 +/- 20 %	0.20 +/- 20 %
Ūdens caurlaidība:	Ūdens necaurlaidīgs pie 2 kPa	Ūdens necaurlaidīgs pie 2 kPa
Difūzais ūdens tvaiku pretestības koeficients:	$\mu = 888330 \pm 10\%$	$\mu = 593432 \pm 10\%$
Izturība pret plīsumiem (naglām) vidējā vērtība [N]:	≥ 35 garumā ≥ 40 platumā	≥ 45 garumā ≥ 50 platumā
Maksimālais pagarinājums, vidējā vērtība, [N/50mm]:	≥ 70 garumā ≥ 45 platumā	≥ 80 garumā ≥ 60 platumā
Pagarinājums pāraušanas brīdī [%]:	≥ 120 garumā ≥ 130 platumā	≥ 150 garumā ≥ 190 platumā
Triecienizturība [mm]:	≥ 200 metode A	≥ 200 metode A
Ūdens tvaika difūzā pretestība pēc mākslīgās produkta novecošanas:	Izmaiņas ne lielākas par +/- 50 %	Izmaiņas ne lielākas par +/- 50 %
Produkta taisnums, precizitāte	Novirze ne lielāka kā $\leq 75\text{mm}/10\text{m}$	Novirze ne lielāka kā $\leq 75\text{mm}/10\text{m}$

Atbildība: Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus savu produktu pielietojuma veidus, un, par cik produktu pielietojuma paņēmieni nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta izvēli un pielietojumu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējās sagatavošanas vai konstruktīvu nepilnību dēļ.