

Tulkojums dokumenta daļā no krievu valodas latviešu valodā

umaras
polietileno plévelés
(logotips)

CE zīme

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
NR. PFF09EN015

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

SAMPLEX ®Gar02000 degumo klasé F (0,200x3/1,5)*45

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Skatīt 1. izstrādājumu.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Tvaika izolācijas plēve tiek izmantota kā tvaika barjiera jumtu, sienu un grīdas konstrukcijās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

UAB „Umaras”, Pramonės g. 19a, LT-28216 Utena, www.umaras.lt

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav norādīts

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 1

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Paziņotā produkta sertifikācijas institūcijas konstrukcija Nr. 1397 pēc izstrādājuma eksploatācijas īpašību sākotnējā parauga testēšanas, sākotnējās uzņēmuma ražošanas kontroles sistēma izpilda pārbaudi un kvalitātes kontroles uzraudzību, novērtēšanu un apstiprinājumu saskaņā ar sistēmu 1 un izsniedza CE sertifikātu.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav izsniegts

Uždaroji akcinė bendrovė UMARAS
Pramonės 19A, LT-28216 Utena
AB SEB Bankas
a/s LT067044060002523348

Tālrl. (+370 389) 66000
Fakss (+370 389) 66001
El. p. info@umaras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 183728582
PVM mokėtojo kodas
LT837285811

EN 15593
ISO 9001
ISO 14001
(logotips)

Tulkojums dokumenta daļā no krievu valodas latviešu valodā

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiski raksturlielumi	Norma	Metode
Stiepes spēks σ_R	$MD \geq 16 \text{ N/mm}^2$ $TD \geq 16 \text{ N/mm}^2$	ISO 527-3 500mm/min
Pagarinājuma lūzuma punkts, ε_R	$MD \geq 450\%$ $TD \geq 500\%$	ISO 527-3 500mm/min
Ūdensnecaurlaidība līdz šķidram ūdenim pēc 24 stundām	Pārvar	EN 1928-2:2003
Redzami defekti	Nē	EN 1850-2:2003
Taisnums	25mm/5m	EN 1848-2:2003
Masa ($\pm 10\%$)	0,185 kg / m ²	EN 1849-2:2003
Ugunsreakcija	Klase F	EN 113501-1
Izturība pret novecināšanu	Pārvar	EN 1296-2:2003
Z-vērtība	314,1 Pa m ² s/kg	EN +AC:2002 metode B
Sd vērtība S	62,1	EN +AC:2002 metode B

10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Šis produkts nesatur bīstamas vielas (saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)).

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tehnologs: Darius Vaškelis /paraksts/